

OPR. NOI 411 LED



Oprawa z modułami LED o stopniu szczelności IP 65. Przeznaczona do oświetlenia wiat, magazynów, obiektów przemysłowych, stacji paliw, obiektów handlowych. Charakteryzują się obudową z stali oraz kloszem z poliwęglanu. Oprawa posiada optyki dostosowane do danego obiektu.

Dane Techniczne:

Typ źródła światła: moduły LED z optyką 60o, 90o, 120°, asymetryczną

Klasa ochronności: I

Stopień ochrony: IP65,

CRI: > 80

Współczynnik mocy: $\geq 0,95$

Żywotność: > 50.000h L70B10

Temp. barwowa: 4000K – 840

Temp. otoczenia: od -25°C do +40°C

ZASILANIE:

230V, 0/50-60Hz, zaciski przyłączeniowe: 3x2.5 mm²

BUDOWA:

korpus: stalowa

klosz: PC

MOCOWANIE: Oprawa przeznaczona do mocowania bezpośrednio w suficie podwieszanym


OPR. NOI 411 LED

Wersja:


Typ	MOC	Zamiennik	Wymiary
NOI 411 LED 5801 840 90S	52W	100W	436x436x94
NOI 411 LED 9201 840 90S	78W	150W	436x436x94
NOI 411 LED 12301 840 90S	105W	150W	436x436x94
NOI 411 LED 15301 840 90S	132W	250W	436x436x94

Fotometria:


90°



120°



Asymetryczny



Akcesoria, opcje:

- Wi-Fi - Sterowanie Aplikacją
- DALI - Sterownik Dali
- DIM - Statecznik ściemniany
- 60S - Rozsył 90 stopni
- 90S - Rozsył 90 stopni
- A - Asymetryczny
- MW - Sensor, czujka ruchu i obecności
- 3H - awaryjna
- 830 - Temperatura Barwowa