

OPR. NOI 510 LED

Stosowane w biurach, szkołach, ciągach komunikacyjnych, toaletach, klatkach schodowych, magazynkach, pomieszczenia socjalne, centra handlowe, delikatesy, ekspozycje, butiki, galerie, hole, muzea, hotele

Dane Techniczne:

Typ źródła światła: moduły LED z przesłoną

Klasa ochronności: I

Stopień ochrony: 44

CRI: > 80

Współczynnik mocy: $\geq 0,95$

Żywotność: > 50.000h L70B10

Temp. barwowa: 4000K -840 i 3000k -830

Temp. otoczenia: od 5°C do +35°C

ZASILANIE: 230V, 50Hz, zaciski przyłączeniowe: 3x1.5 mm²

BUDOWA:

korpus: blacha stalowa pomalowana proszkowo jasny szary

klosz: poliwęglan opalizowany

MOCOWANIE: Oprawa przeznaczona do mocowania bezpośrednio na suficie.

OPR. NOI 510 LED

Zestawienie typów:

	Wymiary
OPR.NOI 510 LED 1100 840	382x382x75
OPR.NOI 510 LED 1500 840	382x382x75
OPR.NOI 510 LED 3600 840	1132x382x75
OPR.NOI 510 LED 4100 840	1132x382x75
OPR.NOI 510 LED 5600 840	1132x382x75
OPR.NOI 510 LED 3600 840	632x632x75
OPR.NOI 510 LED 4100 840	632x632x75
OPR.NOI 510 LED 5600 840	632x632x75
OPR.NOI 510 LED 7100 840	882x882x75
OPR.NOI 510 LED 9600 840	882x882x75
OPR.NOI 510 LED 13000 840	882x882x75

Akcesoria, opcje:

Sterownik Dali
Statecznik ściemialny
1H awaryjna
Kolor Ral
830 Temperatura Barwowa