

OPR. NOI 200 LED

Oprawa hermetyczna, wodoodporna, pyłoszczelna z modułami LED. Przeznaczona do oświetlenia obiektów przemysłowych, hal produkcyjnych i magazynowych. Charakteryzuje się obudową z poliwęglanu oraz klamrami z blachy nierdzewnej, odporna na działanie promieni UV.

Dane Techniczne:

Typ źródła światła: moduły LED z optyką

Klasa ochronności: I

Stopień ochrony: : IP66

CRI: >80

Współczynnik mocy: $\geq 0,95$

Żywotność: >50.000h L70B10

Temp. barwowa: 4000K -740

Temp. otoczenia: od -25°C do +45°C, wykonanie -35°C do +45°C

ZASILANIE: 230 V, 0/50-60 Hz, zaciski przyłączeniowe: 3x2.5 mm²

BUDOWA:

korpus: poliwęglan

klosz: poliwęglan

klamry: stal nierdzewna

MOCOWANIE: Oprawa przeznaczona do mocowania bezpośrednio na suficie lub ścianie przy użyciu wspornika mocującego.

NOI 200 LED

Wersje :

Typ	Wymiary	Moc	Zamiennik
NOI 200 LED 1x2051 PC/PC OP	662x96x111	15 W	2x18 W, 2x14 W
NOI 200 LED 1x2751 PC/PC OP	662x96x111	21 W	2x36 W, 2x28 W
NOI 200 LED 2x2051 PC/PC OP	1272x146x111	17 W	1x36 W, 1x28 W
NOI 200 LED 1x3301 PC/PC OP	1272x96x111	22 W	2x36 W, 1x54 W
NOI 200 LED 1x4051 PC/PC OP	1272x96x111	27 W	2x36 W, 1x80 W
NOI 200 LED 1x5501 PC/PC OP	1272x96x111	38 W	2x36 W, 2x54 W
NOI 200 LED 1x6901 PC/PC OP	1272x96x111	50 W	2x58 W, 2x80 W
NOI 200 LED 2x4801 PC/PC OP	1272x146x111	65W	2x58 W, 2x80 W
NOI 200 LED 1x4101 PC/PC OP	1572x96x111	27W	2x36W, 1x54W
NOI 200 LED1x5051 PC/PC OP	1572x96x111	34W	2x58 W, 1x80 W
NOI 200 LED1x6901 PC/PC OP	1572x96x111	48W	2x58W, 2x54 W
NOI 200 LED1x8551 PC/PC OP	1572x96x111	63W	2x58 W, 2x80 W
NOI 200 LED2x600 1PC/PC OP	1572x146x111	81W	3x58 W -

Akcesoria, opcje:

DALI - Sterownik DALI

Statecznik ściemniający

Przelotowa 3x1,5 mm², 3x2,5 mm², 5x1,5 mm², 5x2,5 mm²

MW - Sensor

3H - awaryjna

830 - Temperatura Barwowa

840 - Temperatura Barwowa

Fotometria:

