

## OPR. NOI 220 LED



Oprawa hermetyczna, wodoodporna, pyłoszczelna z modułami LED o stopniu IP66. Przeznaczona do oświetlenia obiektów przemysłu spożywczego narażonego na agresywne warunki chemiczne. Stosowana w halach produkcyjnych i magazynowych. Charakteryzują się obudową z ABS oraz klamrami z blachy nierdzewnej. Oprawa odporna na działanie promieni UV. Posiada atest PZH. Wykonana według europejskich standardów IFS Standard oraz HACCP.

### Dane Techniczne:

**Typ źródła światła:** moduły LED

**Klasa ochronności:** I lub II

**Stopień ochrony:** IP66

**CRI:** > 80

**Współczynnik mocy:**  $\geq 0.95$

**Żywotność:** > 50.000h L70B10

**Temp. barwowa:** 4000K - 840

**Temp. otoczenia:** od -25°C do +55°C

**Temp. otoczenia oprawy z baterią:** od 0°C do +35°C

**ZASILANIE:** 230V, 0/50-60Hz, zaciski przyłączeniowe: 3x2.5 mm<sup>2</sup>

#### BUDOWA:

korpus: ABS - kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy

klosz: PMMA - polimetakrylan metylu

klamry: stal nierdzewna

**MOCOWANIE:** Oprawa przeznaczona do mocowania bezpośrednio na suficie lub ścianie przy użyciu wspornika mocującego lub zwieszana za pomocą łańcuszka

**OPR. NOI 220 LED**

Wersje :

Nazwa	MOC	Zamiennik	Wymiary
NOI 220 1401 LED 840 ABS/PMMA	12 W	1x18 W	663x96x111
NOI 220 1901 LED 840 ABS/PMMA	17 W	2x18 W	663x96x111
NOI 220 2001 LED 840 ABS/PMMA	16 W	2x18 W	663x96x111
NOI 220 2701 LED 840 ABS/PMMA	23 W	1x36 W	663x96x111
NOI 220 2x1401 LED 840 ABS/PMMA	23 W	2x18 W	663x146x111
NOI 220 2x1901 LED 840 ABS/PMMA	32 W	2x36 W	663x146x111
NOI 220 2x2001 LED 840 ABS/PMMA	30 W	2x36 W	663x146x111
NOI 220 1x2701 LED 840 ABS/PMMA	23 W	1x36 W	1273x96x111
NOI 220 1x3801 LED 840 ABS/PMMA	32 W	2x36 W	1273x96x111
NOI 220 1x3901 LED 840 ABS/PMMA	30 W	2x36 W	1273x96x111
NOI 220 1x5401 LED 840 ABS/PMMA	44 W	2x36 W	1273x96x111
NOI 220 2x2701 LED 840 ABS/PMMA	44 W	2x36 W	1273x146x111
NOI 220 2x3801 LED 840 ABS/PMMA	64 W	2x58 W	1273x146x111
NOI 220 2x3901 LED 840 ABS/PMMA	60 W	2x58 W	1273x146x111
NOI 220 1x3401 LED 840 ABS/PMMA	28 W	1x58 W	1573x96x111
NOI 220 1x4701 LED 840 ABS/PMMA	40 W	2x36 W	1573x96x111
NOI 220 1x4901 LED 840 ABS/PMMA	38 W	1x58 W	1573x96x111
NOI 220 1x6701 LED 840 ABS/PMMA	54 W	2x36 W	1573x96x111
NOI 220 2x3401 LED 840 ABS/PMMA	54 W	2x36 W	1573x146x111
NOI 220 2x4701 LED 840 ABS/PMMA	80 W	3x58 W	1573x146x111
NOI 220 2x4901 LED 840 ABS/PMMA	76 W	3x58 W	1573x146x111
NOI 220 1x560 BLUE	44W	-	1273x96x111
NOI 220 2x560 BLUE	88 W	-	1273x146x111
NOI 220 2x1080 BLUE	166 W	-	1573x146x111

Akcesoria, opcje:

DALI - Sterownik Dali

DIM - Statecznik ściemniający

1H/3H - Wersja awaryjna

II - 2 klasa izolacji

P - Wersja Przelotowa (3x1.5 mm<sup>2</sup>, 5x1.5 mm<sup>2</sup>, 3x2.5 mm<sup>2</sup>, 5x2.5 mm<sup>2</sup>)

830 - Temperatura Barwowa

840 - Temperatura Barwowa

Fotometria:

