

**NOI 405 LED**

Na wietlacz LED wykonany z ci nieniowego odlewu aluminium oraz szyby hartowanej. Przeznaczony do o wietlenia obiektów przemysłowych, magazynów, parkingów, fasad.

**Dane techniczne:**


Typ źródła światła: moduły LED z optyk  
 Klasa ochronno ci: I  
 Stopie ochrony: IP66 (dławica oddychaj ca)  
 CRI: >70  
 Współczynnik mocy: 0,95  
 ywotno : >100.000h L90B10  
 Temp. barwowa: 4000K - 740  
 Temp. otoczenia: od -30°C do +50°C (wersja specjalna -35°C do +55°C)  
 Zasilanie: 220-240V, 50-60Hz, zaciski przył czeniowe 3x2,5 mm<sup>2</sup>  
 Budowa:  
 korpus: odlew aluminiowy, malowany proszkowo  
 klosz: szkło hartowane  
 Mocowanie: Oprawa przeznaczona do mocowania bezpo rednio na suficie, fasadzie lub słupie

**Wersje:**


Typ	Moc	Zamiennik	Wymiary
NOI 405 M LED 4401 740	34W	70W	338x280x60
NOI 405 M LED 6101 740	53W	100W	385x280x60
NOI 405 L LED 8801 740	68W	150W	444x353x66
NOI 405 L LED 12101 740	105W	250W	444x353x66
NOI 405 XL LED 15101 740	132W	250W	515x420x87
NOI 405 XL LED 18201 740	160W	400W	515x420x87
NOI 405 XL LED 24201 740	210W	400W	515x420x87

# NOI 405 LED


## Fotometria:




S12 - kąt rozsyłu 12°




S30 - kąt rozsyłu 30°




S45 - kąt rozsyłu 45°




S60 - kąt rozsyłu 60°




S90 - kąt rozsyłu 90°




S90 - kąt rozsyłu 90°



SA1 - Optyka asymetryczna A1



SA2 - Optyka asymetryczna A2



Rozsył uliczny

## Akcesoria, opcje:

- DALI - Sterownik Dali
- 1-10V - Statecznik ciemialny
- DIM - Redukcja mocy współpracująca z czujnikiem zmierzchu.
- 730 - Temperatura Barwowa 3000K
- CRI > 80
- S12 - k t rozsyłu 12°
- S30 - k t rozsyłu 30°
- S45 - k t rozsyłu 45°
- S60 - k t rozsyłu 60°
- S90 - k t rozsyłu 90°
- SA1 - Optyka asymetryczna A1
- SA2 - Optyka asymetryczna A2
- Rozsył uliczny