

NOI 410 LED

220-240V
50-60Hz



LED

IP65

PC

PZH

F

CE
EAC

IK
10



Oprawa typu Low-Bay z modułami LED. Przeznaczona do oświetlenia obiektów przemysłowych, hal produkcyjnych, magazynowych i sportowych. Charakteryzuje się obudową z aluminium oraz kloszem z poliwęglanu.

Dane Techniczne:

Typ źródła światła: moduły LED z soczewkami

Klasa ochronno ci: I

Stopień ochrony: IP65

CRI: >80

Współczynnik mocy: 0.95

Wytrzymałość : >100.000 L80B10

Temp. Barwowa: 4000K – 840
5000K – 850

Temp. otoczenia: od -25°C do +50°C

ZASILANIE:

220-240V, 50-60 Hz, zaciski przyłączeniowe: 3x2.5 mm²

Budowa:

Korpus: aluminium

Klosz: poliwęglan stabilizowany UV

MOCOWANIE:

Oprawa przeznaczona do mocowania bezpośrednio na suficie lub ścianie. Możliwość zwieszania za pomocą linek.

Zestawienie typów:

Typ	Moc	Wymiary	Waga
NOI 410 L LED 7501 lm 840	40W	435 x 343 x 78	2,8kg
NOI 410 L LED 8501 lm 840	46W	435 x 343 x 78	2,8kg
NOI 410 L LED 10501 lm 840	59W	435 x 343 x 78	2,8kg
NOI 410 L LED 12351 lm 840	70W	435 x 343 x 78	2,8kg
NOI 410 L LED 14251 lm 840	82W	435 x 343 x 78	2,8kg
NOI 410 L LED 17001 lm 840	91W	645 x 343 x 78	4,3kg
NOI 410 L LED 20851 lm 840	114W	645 x 343 x 78	4,3kg
NOI 410 L LED 24701 lm 840	139W	645 x 343 x 78	4,3kg
NOI 410 L LED 28351 lm 840	163W	645 x 343 x 78	4,3kg
NOI 410 L LED 31101 lm 840	173W	945 x 343 x 78	6,5kg
NOI 410 L LED 36901 lm 840	207W	945 x 343 x 78	6,5kg
NOI 410 L LED 42301 lm 840	244W	945 x 343 x 78	6,5kg

